

FINILIM PREMIUM ONDERHOUDSHARDWAX

reinigt, verzorgt en herstelt

- reinigt, verzorgt en herstelt hardwax oppervlakken
- op basis van zuivere carnauba- en bijenwas
- water- en alcoholbestendig
- dampdoorlatend en antistatisch
- makkelijk verwerkbaar en snel drogend
- hoog rendement (80 - 120 m² per liter)

Profiel

Gebruiksklare houtvoedende, dik-vloeibare onderhoudshardwax op basis van carnaubawas en bijenwas die zeer geschikt is voor het opfrissen en herstellen van eerder met hardwax of hardwaxolie behandelde oppervlakken binnenshuis. Ruikt aangenaam en vormt een zeer bestendige beschermlaag. Verzorgend, beschermend en vuil- en waterafstotend.

Toepassing

Voor het verzorgen, onderhouden en - ook plaatselijk - herstellen van bestaande hardwax oppervlakken.

Eigenschappen

Nat:

Dichtheid	: 0,82	kg/dm ³	ISO 281 I
Vlampunt	: 60	°C	DIN 53 213
Gehalte vaste stof	: 32	%	EN ISO 3251 (gewicht)
Gehalte VOS	: 555	g/l	Voldoet niet aan ARBO NL

Droog:

Water- en alcoholbestendig	DIN 68 861 - deel IA
Speeksel- en zweetvast	DIN 53 160
Geschikt voor kinderspeelgoed	DIN EN 71-3

Polymeriseert door opname van zuurstof tot een taaie, dichte beschermlaag. Zeer elastisch; barst en bladdert niet. Niet statisch oplaadbaar.

Samenstelling

Bevat carnaubawas, bijenwas, colofoniumhars, lijnolie, andere (essentiële) plantaardige oliën en wassen, aromaatvrije verdunner, kiezelzuur, Co/Zr/Ca/Mn droogmiddel. Bevat geen biociden of schadelijke conserveringsmiddelen.

Carnaubawas wordt gewonnen uit de gedroogde bladeren van de Waspalm (Copernicia cerifera). Carnaubawas is zeer hard en waterafstotend.

Bijenwas is afkomstig uit de honingraten van verschillende bijensoorten. Bijenwas wordt in het bijenlichaam opgebouwd door de inwerking van enzymen en suiker. De suiker is afkomstig van nectar. Uit ca. 6 gram suiker wordt 1 gram was gevormd. Bijenwas werkt antistatisch.

Er zijn mensen die allergisch reageren op etherische oliën. Daarom wordt door Aquamarijn in dit consumentenproduct in plaats van natuurlijke verdunners een relatief weinig schadelijke aromaatvrije synthetische verdunner gebruikt.



verpakking: 0,5 en 1 Liter, vloeistofblik
kindveilige sluiting

rendement: Circa 80 - 120 m²
per liter/laag.

droging Circa 6 uur per laag.
(bij 20 °C, 65% RLV)

houdbaar: 24 Maanden, mits goed
afgesloten en koel bewaard.

ontwikkeld en geproduceerd door:

UP URSA PAINT
QUALITY & ENVIRONMENT

Ursa Paint
Postbus 176
1970 AD IJmuiden

Tel.: 0255 54 84 48
Fax: 0255 54 84 45
E-mail: info@ursapaint.nl

www.ursapaint.nl
www.aquamarijn.com

AQUAMARIJN
natuurverf

Verwerking

- Ondergrond:** ondergrond moet stof- en vetvrij, schoon en droog zijn. Volledig doorgesleten, kale ondergronden eerst met de oorspronkelijke producten herstellen.
- Verdunnen:** niet verdunnen; product is gebruiksklaar.
- Gereedschap:** een katoenen doek; op grotere oppervlakken eventueel een boenmachine gebruiken.
- Applicatie:** verpakking voor gebruik altijd zeer goed schudden. Kan worden aangekleurd met Aquamarijn Kleurpigment voor olie. Gelijkmatic en zeer dun aanbrengen. Finilim altijd ZEER DUN AANBRENGEN en ZEER GOED DROOGWRIJVEN. Moet een slechts ragdunne film vormen.
- Omstandigheden:** niet verwerken bij een (vloer-)temperatuur lager dan +5 °C en/of een relatieve luchtvochtigheid die hoger is dan 80%. Product droogt in een reactie aan zuurstof. Zorg daarom voor voldoende ventilatie.

Droging

In het algemeen droog en licht belastbaar na ca. 6 uur. Volledige uitharding en optimale weerstand na ca. 4 dagen.

Droogtijden gelden bij 20 °C, 65% RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd. Een verse laag de eerste paar dagen niet afdekken en niet vochtig reinigen. Vocht gelijk opnemen.

Rendement

Circa 80 - 120 m² per liter per laag, afhankelijk van de ondergrond.

Onderhoud

Met de daarvoor bestemde onderhoudsproducten. Zie de Aquamarijn onderhoudswijzer.

Levorm

FINILIM Blank 0,5 Liter : Artikelnummer 2770211 - doos bevat 24 x 1 liter.

FINILIM Blank 1 Liter : Artikelnummer 2770213 - doos bevat 12 x 1 liter.

Opslag / Transport

Koel, bewaard in goed gesloten, originele verpakking, tenminste houdbaar tot 2 jaar na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar.

Veiligheid

Niet blootstellen aan vuur/hitte. Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Contact met ogen en huid vermijden. Restanten niet door de gootsteen afvoeren, maar op daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt u ontlennen aan het Veiligheidsinformatieblad (VIB). **Gebruikte lappen, sponzen, pads e.d. onder water bewaren of uitgevouwen laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei te vermijden.**